



## Grande balance de table ultraprécise, aussi avec homologation [M]

### Caractéristiques

- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
- Comptage précis: L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- pas pour FKB-M: Unités de pesée librement programmables (p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m<sup>2</sup>, etc.)
- Fonctionnement avec piles possible, 6x 1,5V non C incluses, durée de service env. 70 h

### Options


- Housse de protection sur le clavier et le boîtier, en série, commande ultérieure possible, **KERN FKB-A02, € 20,-**
- pas pour FKB-M: Fonctionnement sur accu externe, durée de service env. 25 h, temps de chargement env. 10 h, **KERN KS-A01, € 170,-**
- **1** Imprimante standard, **KERN YKB-01N, € 240,-**
- Imprimante d'étiquettes, **KERN YKL-01, € 650,-**
- **2** Imprimante de statistiques, **KERN YKT-01, € 820,-**

- **3** Imprimante de statistiques, **KERN YKS-01, € 390,-**

### Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions plateau (inox): 350x390x120 mm
- Dimensions totales LxPxH 350x390x120 mm
- Poids net env. 6,5 kg
- Température ambiante tolérée 10°C / 40°C, Classe II: 10°C / 30°C

#### EN SÉRIE



#### OPTION



#### EN SÉRIE



#### OPTION



#### FACTORY



chez FKB-M

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homolog. [e] g	Reproductibilité g	Linéarité g	Poids min. par pièce [PP min] g/pièce	Prix H.T. départ usine €	Options			
								Homologation		Cert. d'étalonnage DKD	
KERN								M KERN	€	DKD KERN	€
FKB 6K0.02	6,1	0,02	-	0,02	± 0,1	0,02	390,-	-	-	963-128	80,-
FKB 8K0.05	8,1	0,05	-	0,05	± 0,15	0,05	370,-	-	-	963-128	80,-
FKB 16K0.05	16,1	0,05	-	0,05	± 0,15	0,05	410,-	-	-	963-128	80,-
FKB 16K0.1	16,1	0,1	-	0,1	± 0,3	0,1	370,-	-	-	963-128	80,-
FKB 36K0.1	36,1	0,1	-	0,1	± 0,5	0,1	420,-	-	-	963-128	80,-
FKB 36K0.2	36,1	0,2	-	0,2	± 0,6	0,2	390,-	-	-	963-128	80,-
FKB 65K0.2	65,1	0,2	-	0,2	± 1	0,2	420,-	-	-	963-129	95,-
FKB 65K0.5	65,1	0,5	-	0,5	± 1,5	0,5	390,-	-	-	963-129	95,-

Indication: Pour une application nécessitant une homologation: commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible.

Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.

FKB 8K0.1M	8	0,1	1	1	± 1	0,1	530,-	950-117 (II)	70,-	963-128	80,-
FKB 15K0.1M	15	0,1	1	0,1	± 0,3	0,1	580,-	950-117 (II)	70,-	963-128	80,-
FKB 50K1TM	10   20   50	1   2   5	1   2   5	1   2   5	± 1   ± 2   ± 5	1	580,-	950-128 (III)	50,-	963-128	80,-
FKB 65K1M	65	1	10	1	± 2	1	580,-	950-118 (II)	100,-	963-129	95,-